

产 品 规 格 书

用户产品名称	多通道时间间隔计数器
用户产品型号	STT-TCJ2-08
内部产品名称	
内部产品型号	
产品编号	STTTC-010

需方：_____

供方：_____

签字/盖章：_____

签字/盖章：_____

时间：_____

时间：_____




网址：<http://www.sync-tech.com>

地址：成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

一、产品特征


- 可选取任意 2 路进行时差测量和分析
- 可自动或定时测量，并生成测试报告和曲线
- 多路信号同时测量
- 数据实时按需保存




产品特性	规格名称	指标及参数	备注
参考时钟输入	输入频率	10MHz	
	频率准确度	≤1E-10	
	输入波形	正弦波	
	信号功率	7~13dBm	
	谐波抑制	≥70dBc	
	杂波抑制	≥30dBc	
	输入信号阻抗	50Ω	
	接口方式	SMA-K	
参考/被测脉冲输入	输入频率	1Hz~20Hz	
	通道数	1 路参考信号 8 路被测信号	
	输入幅度	2~6V	
	输入信号阻抗	50Ω	
	输入脉宽	≥20ns	
	输入信号波形	方波	

	接口方式	SMA-K	
测量指标	测量不确定度 (TDEV)	$\leq 8E-12/1s$	
	测量不确定度 (RMS)	$\leq 10ps$	典型值： $\leq 5ps$
	时间间隔测量范围	0~1s	
测量管理	通信接口	RJ45（通信网口）	DB9 仅用于上报 IP 地址
		DB9（调试串口）	
电源特性	工作电压	AC220V $\pm$ 10%	
	功耗	启动： $\leq 50W$	
		稳态： $\leq 40W$	
	接口方式	3 口国标品字公头	
环境温度	工作温度	-20 $\rightarrow$ +50 $^{\circ}C$	
	储存温度	-55 $\rightarrow$ +85 $^{\circ}C$	
外观重量	尺寸	420mm*88mm*450mm	标准 2U 机箱
	重量	<10kg	
其他	测量软件	提供配套测量软件	

二、外形尺寸：



三、典型测试曲线:



网址: <http://www.sync-tech.com>

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 501

更换截图（两页）

四、配件

STT-TCJ2-08 多通道时间间隔计数器产品交付时按下表要求成套交付产品备附件：

序号	备附件	数量	备注
1	RJ45 网线	1	1.5M
2	3 口国标品字电源线	1	

五、交付资料

STT-TCJ2-08 多通道时间间隔计数器产品交付时按下表要求成套交付产品资料：

序号	备附件	数量	备注
1	出厂检验报告	1	
2	产品合格证	1	
3	产品使用说明书	1	纸质/电子版
4	时间间隔计数器数据处理软件	1	电子档